

→ PERCEUSE D'ÉTABLI NE 320V
PERCEUSE À COLONNE NC 320V

Cincinnati

VR



Conception et réalisation françaises.
Conformes aux normes européennes CE.

www.cincinnati.fr

→ Equipement standard

- Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre.
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : table rectangulaire TR avec monte et baisse de la table par crémaillère.
- Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.
- Adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.


→ Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M20
Cône de broche	CM 3
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	125
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	235
Diamètre de la colonne (mm)	100

Vitesses
 Variateur Electronique. Vitesse variable de 80 à 3000 min en 2 gammes :
 - 80 à 625 Tr/min
 - 385 à 3000 Tr/min


→ NE 320V

- Poids : 210 kg
- Table : 615 x 400 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm



→ NC 320V

- Poids : 270 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm



→ Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Cône CM4

Taraudage avec fonction déburrage par pédale et inversion en fond de trou par détecteur de position. Réglage possible d'une vitesse de remontée plus rapide.

Eclairage 24 Volts

Arrosage :

Version établi
 Version colonne

Socle avec cuvette :

Standard
 Avec porte et tablette

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique
 1 avance : 0,1 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi

100 ou 200mm

Socle mécanicien

(pour perceuse à colonne)
 615x400 2 Rainures en T 14mm
 Entraxe : 140mm

Arbre de montage CM3/B16

avec mandrin Autoserrant 2,5 à 16mm

Kit de taraudage

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Sécurité renforcée pour éducation

Nationale (éclairage 24V inclus)

Têtes multibroches



Table carrée réversible



Socle SPE



Socle mécanicien