# > PERCEUSE P 23V PERCEUSE TARAUDEUSE P 23T



www.cincinnativr.fr

# Conception et réalisation françaises. Conformes aux normes européennes C

#### > Equipement standard

- Butée de profondeur sur colonnette.
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : avec monte et baisse de la table par crémaillère.
- Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.
- Adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.
- Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction débourrage par pédale.Réglage possible d'une vitesse de remontée plus rapide sur version taraudeuse (P23T).
- Sécurité renforcée avec arrêt instantané par résistance de freinage et protecteur d'outil asservi.

#### > Caractéristiques techniques


Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	23
Capacité de taraudage (Version P23T)	M 14
Cône de broche	CM 2
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52
Course de broche (mm)	120
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400
Distance broche colonne (mm) version établi version colonne	210 200
Diamètre de la colonne (mm) version établi version colonne	80 100

#### Vitesses : variateur électronique de 80 à 6500 Tr/min

### > P 23V- P 23T version établi

- Poids : 110 kg - Table : 300 x 265 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm - 1 Rainure en T supplémentaire

supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l'axe de la broche



#### > P 23V- P 23T version colonne

- Poids version TR : 205 kg
- 205 kg - Poids version TCE : 230 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm



650

START



P 23V

P 23T

#### > Options accessoires

#### Version colonne

avec table standard rectangulaire TR

Version colonne avec table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

#### Eclairage tube LED

#### Arrosage:

Version établi :

Version colonne :

#### Socle avec cuvette, porte et tablette

## Colonne rehaussée en version établi

200mm

# Socle mécanicien

(pour perceuse à colonne)

615x400 2 Rainures en T 14mm

Entraxe: 140mm

#### Arbre de montage CM2/B16

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

#### Mallette de taraudage

avec mandrin porte taraud CM2 5 douilles M4 à M12 norme DIN

**Etau de perçage** ouverture et largeur de mors 100mm EP100 BF

**Etau de perçage** ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Affichage digital descente broche







Arrosage

Socle

Tête multibroches



Etau EP 100 BF



Mallette de taraudage



Affichage digital descente de broche